

Środek uszczelniający do zamków dmuchanych



link to the product: <https://sklep.bilardkaz.pl/cs/1105-srodek-uszczelniajacy-do-zamkow-dmuchanych.html>



Price: **59,00 zł** gross

Referention number: **PS1105**

Condition:: **New**



The size of the discount

Quantity	Discount	Spare
4	20%	above 47,20 zł

Full product description

Środek uszczelniający do zamków dmuchanych

Środek uszczelniający jest idealnym rozwiązaniem do naprawy dmuchanych zamków. W sytuacji, kiedy zauważymy nieszczelność lub rozwarstwienie materiału naszej dmuchanej atrakcji, wystarczy nanieść delikatną warstwę produktu na obszar, z którego uchodzi powietrze. Zalecamy, aby procedurę przeprowadzić na **całych elementach**. W rezultacie powstaje elastyczna i transparentna powłoka, która nie tylko **uszczelnia zamek**, ale też go wzmacnia. Dzięki temu efektywnie przywracamy pierwotne właściwości konstrukcji i ponownie stajemy się powodem **radości dla dzieci**.

Pojemność: 500 ml (+/- 10 ml)

Sposób użycia:

1. Dmuchaniec podlegający naprawie powinien być napełniony powietrzem i nieprzerwanie podłączony do dmuchawy.
2. Upewnij się, że miejsca wymagające uszczelnienia mają temperaturę nie niższą niż 15 stopni Celsjusza i są całkowicie suche.
3. Pędzlem nanieś ciekłą warstwę środka uszczelniającego na nieszczelne miejsce i poczekaj około 30 minut, aby preparat miał szansę wstępnie wyschnąć.
4. Malujemy, pokrywając całe powierzchnie. Chociaż środek jest przezroczysty, to zmienia się odcień. Malowanie punktowe wyglądałoby jak plamy.
5. W przypadku stwierdzenia dalszych nieszczelności, po upływie około 30 minut nanieś kolejną warstwę środka.
6. Po tym, jak środek wstępnie wyschnie, możesz wyłączyć dmuchawę, ale **NIE SKŁADAJ** dmuchańca, aby uniknąć niechcianego sklejenia.
7. Poczekaj około 12 godzin na całkowite wyschnięcie środka - po tym czasie dmuchaniec można bezpiecznie złożyć.
8. Trudno jednoznacznie określić zużycie środka. W naszym serwisie, zużycie oscyluje między trzema a max dwunastoma butelkami, co zależy od rozmiaru uszkodzeń, ilości elementów do pomalowania oraz liczby warstw, które muszą zostać nałożone, aby uzyskać pełną szczelność.
9. Przechowuj preparat z dala od dzieci. O ile to możliwe, pracuj na świeżym powietrzu lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.