Sklep.BilardKaz.pl

ul. Wesoła 13
43-430 Skoczów

Uniwersalny zestaw naprawczy do dmuchanych placów zabaw

link do produktu: https://sklep.bilardkaz.pl/pl/432-uniwersalny-zestaw-naprawczy-do-dmuchanych-placow-zabaw.html








Cena: **45,00 zł** brutto

Nr referencyjny: **PS432**

Stan: **Nowy**

Opis produktu

Zestaw naprawczy do dmuchanych placów zabaw jest wytrzymały, elastyczny, nie przepuszczający powietrza ani wody. Zabezpiecza przed wytarciem, wilgocią, słoną wodą, promieniami UV oraz wysokimi temperaturami. Jest to wysokiej jakości produkt, którym można naprawić dowolnej wielkości dziurę w dmuchanym placu zabaw (i nie tylko). Pozostaje na swoim miejscu nawet jeśli dmuchaniec jest rozciągnięty i napompowany. Doskonale przywiera nawet na nieregularnej powierzchni. Nie zmienia swojej konsystencji nawet pod wpływem temperatury. Zestaw naprawczy nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Poza dmuchanymi placami zabaw Tear-Aid może posłużyć do naprawy namiotów, dmuchanych basenów i pontonów, odzieży outdoorowej, plecaków, żagli i wielu innych. Znajduje również zastosowanie w połączeniu z aluminium, stalą nierdzewna włóknem szklanym i innymi materiałami.

Charakterystyka Tear-Aid:

- Może być stosowana w temperaturze od -28 do +60 °C
- Z folią Tear-Aid szycie to już przeszłość
- Łatwo się rozciąga i formuje
- Nie traci przylepności i nie ulega rozdarciu nawet przy naprężeniu
- Zapobiega powiększaniu się rozdarć i dziur
- Daje się łatwo przycinać do pożądanego kształtu i rozmiaru
- Spakowany w poręczny woreczek strunowy, dzięki czemu można go zabrać wszędzie tam, gdzie będzie potrzebny

W zestawie znajdują się

- 2 łatki (1x TYP A i 1x TYP B) o wymiarach 7,6cm x 15cm
  TYP A – folia Tear-Aid typu A służy do sklejania rozdarć i dziur na większości materiałów z wyjątkiem Vinylu oraz PCV. Łatka osiąga 90% siły spajania natychmiast po przyklejeniu, natomiast 100% siły spajania osiągane jest po upływie 1 godziny.
  TYP B - Folia Tear- Aid typu B służy do sklejania rozdarć i dziur wyłącznie na materiałach wykonanych z Vinylu oraz PCV. Łatka osiąga 100% siły spajania po upływie 24 godzin.
- 6 ściereczek nawilżonych alkoholem do odtłuszczania rozdartych miejsc
- 45 cm nylonowej nici
- instrukcja użytkowania